

TARDIF

ASTON

ENERGY GENERATOR

- **HIGH YIELD LEVEL**
Silage & Grain
- **MASSIVE STRONG PLANT**
Requested for double use
- **SILAGE FEED VALUE**
To maximise energy

Solution appliquée aux semences disponible avec



CARACTÉRISTIQUES

Utilisation	Grain Ensilage Biogaz
FAO	570 - 570
Maturité du grain à 32 % H ₂ O*	2010 °C
Ensilage à 32 % MS*	1780 °C
Floraison*	1010 °C

*Somme de température (base 6 °C)

AGRONOMIE

Vigueur départ	9
Stay-green	7
Séchage	7
Tolérance à la sécheresse	8
Verse	8

TOLÉRANCE AUX MALADIES

Helminthosporiose	6
Fusariose (plante)	7
Fusariose (épis)	8

1-3 sensible – faible | 4-6 moyen – bon | 7-9 tolérant – excellent

MORPHOLOGIE

Insertion d'épis	Basse
Hauteur de plante	Moyenne
Type de grain	Denté
Nb de rangs	16 - 18
Nb de grains/rang	36 - 38
PMG	330 g
Type d'épis	Flex

RENDEMENT ET QUALITÉ

Type d'énergie	Energie rapide
Amidon	8
Énergie	8
DNDF	7
Rendement biogaz	8

CULTURE

	Conditions optimales	Conditions limitées
Adaptation	+++++	+++++
Densité - utilisation grain	85 000 Plantes/ha	75 000 Plantes/ha
Densité - utilisation ensilage	90 000 Plantes/ha	80 000 Plantes/ha

Les résultats et recommandations présentés dans ce document sont des valeurs issues du réseau R&D de MAS Seeds® et sont données à titre indicatif. Nous déclinons toute responsabilité quant à la réalisation future de ces valeurs, car les résultats individuels et les performances peuvent varier selon les conditions locales de culture, de sol et de climat.